



# מדריך תחזוקה ושימור למגרשי ספורט

עם סיום עבודות ההקמה או החידוש, השמירה על אורך חיי המגרש ותכונותיו המקצועיות תלויה בביצוע פעולות תחזוקה נכונות ומניעת שימושים חריגים. הקפדה על ההנחיות הבאות תמנע נזקים מצטברים ותבטיח את תקינות המשטח לאורך שנים.

## 1. מניעת נזקים: דגשים לשימוש נכון

**כדי להגן על הציפוי האקרילי או משטח מסוג אחר, יש להימנע מהגורמים הבאים:**

- מניעת הצטברות מים:** מגרשים רחבי ידיים המאפשרים הצבת ציוד צילום, תאורה ותנועה חופשית של צוותי הפקה.
- לכלוך ושחיקה מכנית:** חול, אבנים קטנות ולכלוך גס פועלים כחומר שוחק תחת רגלי השחקנים וגורמים לשריטות בציפוי ולשחיקת הגוון.
- כניסת כלי רכב וסימני סוליה:** חל איסור מוחלט על כניסת כלי רכב, לרבות אופנועים, אופניים חשמליים או קורקינטים. משקל הצמיגים והחיכוך פוגעים במישוריות ובציפוי. כמו כן, שימוש בנעליים בעלות סוליה שחורה עלול להותיר סימני גומי שאינם ניתנים להסרה.
- חומרים כימיים ומזון:** מגע של חומרים חומציים, שמנים, משקאות מתוקים או שאריות אוכל עלול לגרום לכתמים קבועים ולשחיקה כימית מואצת של שכבת הגמר.

## 2. אופן התחזוקה המומלץ (תחזוקה אקטיבית)

**תחזוקה שוטפת ונכונה תמנע את הצורך בחידוש מוקדם של המגרש:**

- ניקוי יבש:** מומלץ להשתמש במפוח אוויר באופן קבוע להסרת עלים, חול ואבק.
- שטיפה שגרתית:** ניתן לבצע שטיפה קלה באמצעות צינור מים בלחץ גינה רגיל.
- אזהרה מפני לחץ גבוה:** אין להשתמש במכונות שטיפה בלחץ גבוה (גרניק). לחץ מים מרוכז עלול להוביל לקילוף שכבות הציפוי מהתשתית ולפגיעה בסימוני המגרש.
- שילוט הדרכה:** במגרשים ציבוריים, חובה להתקין שלטי הנחיות בכניסה למתקן המפרטים את איסור הכניסה עם כלי רכב, בעלי חיים, מזון ומשקאות.

## 3. בקרה וביקורת תקופתית

מומלץ לבצע בדיקה חזותית אחת לתקופה כדי לזהות חסימות במערכות הניקוז. טיפול מוקדם בליקויים קטנים ימנע נזק רחב היקף למשטח.

בכל מקרה של ספק לגבי חומר ניקוי מסוים או זיהוי של כשל בציפוי, יש להיוועץ בגורם מקצועי לפני נקיטת פעולה כלשהי.

